

Déclaration de performance

Normstahl

No:

Fabricant, ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Suède

Les performances du produit identifié par le numéro de série :

est conforme à l'ensemble des performances déclarées. Cette Déclaration de performance est émise conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié dans ce document.

Norme harmonisée suivie et ses amendements :

EN 13241:2003+A2:2016

La porte Normstahl de type ID40P est conçue pour être mise en œuvre dans le cadre d'un accès sécurisé aux locaux industriels, commerciaux ou résidentiels.

Contrôle ou certificat de type CE établi par un organisme reconnu ou compétent (pour l'adresse complète, contacter ASSA ABLOY Entrance Systems AB) pour les équipements :

RISE: 0402

Système d'évaluation et de vérification de la cohérence des performances : Système 3.

Performances déclarées, conformément aux caractéristiques techniques harmonisées de la norme EN 13241:2003+A2:2016 :

Caractéristiques essentielles :	Performance :
Étanchéité à l'eau	Classe :
Résistance à la charge due au vent	Classe :
Résistance thermique	W/(m ² ·K)
Perméabilité à l'air	Classe :
Substances dangereuses	NPD
Ouverture sécurisée (portes à déplacement vertical)	Validé
Définition de la géométrie des composants du verre	Validé
Résistance et stabilité mécaniques	Validé
Forces de fonctionnement (portes à commande motorisée avec opérateur ASSA ABLOY OHSD)	Validé
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air	100 000 cycles

Signé pour et au nom d'ASSA ABLOY Entrance Systems par :

Place
Ostrov

Date
2025-12-01

Signature
Jan Koželuh

Position
Plant manager

h h